



ROTOLO IND.LE CELL.100% 3V H26.5 1X2

Rotoli Industriali

C50003-01



Specifiche Tecniche

Materia Prima	100% PURA CELLULOSA	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	510	N. Strappi	500
Nr. Veli	3	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	120	Lunghezza rotolo (mt)	150,00
Grammatura velo (gr/mq)	17,0	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	630	Diametro rotolo	25,50
Colore	BIANCO	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	350	Tipo anima	DURA
Grado di Bianco	85	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	219	Diametro foro anima (mm)	72
Metodo di Sbiancamento	ECF	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	123	Rotoli per confezione	1
Trattamento WS	SI	Altezza formato (cm)	26,50	Confezioni per collo	2
Goffratura	SATIN	Lunghezza formato (cm)	30,00	EAN Confezione	--
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforato	SI	EAN collo	--



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	--	Tipo Confezione	ASSENTE	Colli per Pallet	63
Dim.Collo (cm HxLxP)	26,50x52,00x26,00	Tipo Collo	POLIETILENE	Colli per strato	7
Dim.colonna (cm HxLxP)	253,50x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	9
Volume collo (mc)	0,0358	Tipo di Pancalizzazione	--	Demipallet	NO



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.