

SCHEDA TECNICA

Rev.: 87 - 2018/18

Tamacid

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO



CARATTERISTICHE

Detergente disincrostante molto attivo a base di acido e tensioattivi. Dissolve efficacemente residui calcarei, veli di cemento, incrostazioni di urina, ruggine e macchie di grasso misto. Consigliato per eliminare le fluorescenze del salnitro tipiche di pavimenti in cotto e superfici in cortina. Ideale per la pulizia delle piscine. La schiuma, che si forma per breve tempo, è una caratteristica dello scioglimento del calcare. Emana un fresco profumo.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)

Inferiore a 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: coloranti, profumi, Limonene.

Valore pH nel concentrato: ca. 0.1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Piastrelle da parete e pavimento resistenti agli acidi, come p.e. piastrelle ceramiche, clinker, cotto, cortina, granito, quarzite, basalto, ecc. Per l'acidificazione di residui di fuga di malta, cemento/calcare. Per l'eliminazione profonda di residui di calcare, sapone calcareo, incrostazioni di urina e ruggine da pavimenti e pareti di piscine, sanitari, spogliatoi, officine, terrazze, ecc. Non adatto per superfici sensibili agli acidi come p.e. armature cromate, smaltate, bronzate, rivestite di materiale plastico, zincate, coperchio e sedile WC, lavandini/vasche da bagno smaltate, pavimenti e pareti di ottone, alluminio, anodizzati, marmo e pietra artificiale.

APPLICAZIONE

Nella prima applicazione, verificare la resistenza del materiale su una parte poco visibile. Secondo i residui calcarei diluire 1:3 – 1:10 con acqua fredda. Le piastrelle assorbenti o le fughe vanno bagnati precedentemente con acqua pulita. Spargere la soluzione, strofinare con monospazzola, poco dopo averla lasciata agire aspirare e risciacquare accuratamente con acqua. Distribuire la soluzione di prodotto sulla superficie, ca. 250ml/m², lasciare agire ca. 10 minuti, strofinare, aspirare, risciacquare abbondantemente con acqua.

CONSUMO/mq

Acidificazione: 80ml • Pulizia di fondo: 100ml

Avvertenze: PERICOLO

H290 Può essere corrosivo per i metalli. **H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi irritazioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie. **EUH208** Contiene: MENTHA ARVENSIS LEAF OIL Può provocare una reazione allergica. **P260** Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P264** Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. **P303+P361+P353** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).


P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **Contiene:** ACIDO CLORIDRICO; OXIRANE, 2-METHYL-,POLYMER WITH OXIRANE, MONO (2-PROPYLHEPTYL) ETHER.

CONFEZIONI



Codice: 150505 EAN: 8002461520914 Box: 2 Taniche da 5 kg

Pallet: 64 Box



ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE